

# Informações do produto

Idioma	PORTUGUÊS
Nr.	214
Data	12/2019
Produto	ELETROSSERRA GS 200E



our **power**, your **passion**

## ELETROSSERRA GS 200E



A nova eletrosserra GS 200E é projetada para pequenos trabalhos domésticos, como cortar madeira, podar galhos finos ou bricolagem.

A combinação perfeita de alto desempenho, facilidade de uso e manutenção reduzida torna esta máquina o instrumento ideal para executar tarefas simples ou exigentes, muito rapidamente e confortavelmente.

## CARACTERISTICAS PRINCIPAIS

- Potente motor de 2000 W que garante alta velocidade de corte, processar sem problemas madeiras e galhos de diâmetro médio.
- Design compacto e ergonômico.
- Maior conforto.
- Punhos revestidos de borracha sobre moldado "toque suave".
- Monte e ajuste a corrente com facilidade.
- Não são necessárias ferramentas.
- Ergonômico.

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Medidor de óleo lubrificante transparente e tanque que permite uma visão rápida do nível.

Fig. 5



- Tampa de enchimento de óleo com grande diâmetro para facilitar o preenchimento.

Fig. 6





our power, your passion

MODELO		GS 200E
<b>MOTOR</b>		
TIPO		MONOFÁSICO ELÉTRICO
CILINDRADA	cm <sup>3</sup>	-
TENSÃO	V	230
POTÊNCIA MÁXIMA	kW	2,0
FREQUÊNCIA	Hz	50
RPM MINIMO	rpm	-
RPM MÁXIMO	rpm	-
CONSUMO DE COMBUSTIVEL POR HORA (em potência máxima)	g/h (rpm)	-
BLOCO DO MOTOR		-
<b>SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO</b>		
BOMBA DE OLEO		AUTOMÁTICA
COMBUSTÍVEL		-
CAPACIDADE DO TANQUE DE OLEO	l	0,35
FILTRO DE AR		-
PRIMER		-
<b>SISTEMA DE TRANSMISSÃO</b>		
TRANSMISSÃO		PINHÃO
EMBREAGEM		-
N ° DENTES		6
VELOCIDADE DA CORRENTE CORRENTE	m/s	11,6
<b>SEGURANÇA</b>		
PRESSÃO ACUSTICA (LpA EN ISO 11806 - EN 22868)	dB (A)	95
POTENCIA SONORA (LwA200/14/EC - EN 22868 - EN ISO 3744)	dB (A)	105
NIVEL DE VIBRAÇÃO (EN 11806 - EN 22868 - EN 12096)	m/s <sup>2</sup>	3.6 (SX) / 4.2 (DX)
<b>ERGONOMIA</b>		
EMPUNHADURA DIANTEIRA		REVESTIMENTO DE BORRACHA
EMPUNHADURA TRASEIRA		REVESTIMENTO DE BORRACHA
SISTEMA ANTIVIBRANTE		-
<b>SISTEMA DE CORTE</b>		
COMPRIMENTO DA BARRA	cm / pol	41 / 16"
PASSO DA CORRENTE	pol	1.3 (3/8 x .050)
FREIO DA CORRENTE		-
CASO DA CORRENTE		-
SENSOR DE CORRENTE		SISTEMA SEM FERRAMENTAS
CATRACA	l	PLÁSTICO + METAL
PESO (Sem acessório de corte e proteção)	kg	4,4



It's an Emak S.p.A. trademark  
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy  
[www.myoleomac.com](http://www.myoleomac.com)  
[www.youtube.com/MyOleoMac](https://www.youtube.com/MyOleoMac)  
[www.facebook.com/OleoMacItalia](https://www.facebook.com/OleoMacItalia)  
[www.instagram.com/OleoMacItalia](https://www.instagram.com/OleoMacItalia)