

# Informações do produto

|         |                |
|---------|----------------|
| Idioma  | PORTUGUÊS      |
| Nr.     | 200            |
| Data    | 12/2019        |
| Produto | ROÇADEIRA 746T |



our **power**, your **passion**

## ROÇADEIRA 746T



## CARACTERISTICAS PRINCIPAIS

- Motor profissional desenvolvido para mais de 1.000 horas de uso.
- Virabrequim forjado.
- Pistão de diamante profissional com anel duplo.
- O sistema "Lift-Starter" garante que o afogador (starter) seja desativado automaticamente quando o acelerador é acionado até o fim do curso, evitando que até mesmo um usuário sem experiência afogue o motor. (Fig.2)
- Primer: facilita a injeção de combustível e funcionamento em temperaturas baixas.
- O tanque transparente 1,5 litros, permite visualizar o nível de combustível a qualquer momento.
- O motor possui uma tampa de embreagem de alumínio que garante maior resistência e segurança em condições difíceis de trabalho.
- Caixa de engrenagens reforçada com parafuso de saída de 10 mm (macho) e porca correspondente.

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Cinto profissional ergonômico e resistente.
- Bobina digital com regulação eletrônica: Facilita a partida, melhora o desempenho e garante uma combustão uniforme com baixo consumo de combustível.
- Filtro de ar de papel de grande superfície.
- Compensador: garantem mais desempenho e vida útil do motor.
- Tubo de transmissão de alumínio de Ø 32 mm mais bucha de reforço lateral da embreagem.
- Eixo interno Ø 8 mm em aço reforçado.
- Seis buchas auto lubrificadas.

Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Tampa de escape independente em relação à tampa do motor, que garante simplicidade e velocidade durante a fase de manutenção do escape.

Fig. 9





our power, your passion

| MODELO                                                      |                  | 746T                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                                                       |                  |                                                                       |
| TIPO                                                        |                  | 2 TEMPOS EMAK                                                         |
| CILINDRADA                                                  | cm <sup>3</sup>  | 45,7                                                                  |
| POTÊNCIA MÁXIMA                                             | hp / kW (rpm)    | 2,5 / 1,8 (7500)                                                      |
| TORQUE                                                      | Nm (rpm)         | -                                                                     |
| RPM MINIMO                                                  | rpm              | 3000                                                                  |
| RPM MÁXIMO                                                  | rpm              | 12150                                                                 |
| CONSUMO DE COMBUSTIVEL POR<br>HORA (em potência máxima)     | g/h (rpm)        | 0,9-1,0 (7500)                                                        |
| SISTEMA DE IGNIÇÃO                                          |                  |                                                                       |
| BOBINA                                                      |                  | DIGITAL                                                               |
| SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL                       |                  |                                                                       |
| CARBURADOR DE MEMBRANA                                      |                  | WALBRO WYK-104 COM PRIMER                                             |
| CARBURADOR                                                  |                  | MIX 4% (25:1)                                                         |
| CAPACIDADE DO TANQUE DE<br>COMBUSTÍVEL                      | l                | 1,5                                                                   |
| FILTRO DE AR                                                |                  | PAPEL                                                                 |
| PRIMER                                                      |                  | SIM                                                                   |
| SISTEMA DE TRANSMISSÃO                                      |                  |                                                                       |
| Ø TUBO DE TRANSMISSÃO (Ø EIXO<br>DE TRANSMISSÃO)            | mm               | 32 (RIGIDO DE 8)                                                      |
| COMPRIMENTO DO EIXO DE<br>TRANSMISSÃO                       |                  | -                                                                     |
| CAIXA DE EMGRENAGEMS                                        |                  | COM PONTA MACHO M10                                                   |
| EMBREAGEM (DIMENÇÕES)                                       | mm               | 2 SAPATAS RECOBERTAS DE FERODO (75 x 18)                              |
| SEGURANÇA                                                   |                  |                                                                       |
| PRESSÃO ACUSTICA (LpA EN ISO<br>11806 - EN 22868)           | dB               | Disco: 91 Carretel: 101                                               |
| POTENCIA SONORA (LwA200/14/EC<br>- EN 22868 - EN ISO 3744)  | dB               | Disco: 103 Carretel: 112                                              |
| NIVEL DE VIBRAÇÃO (EN 11806-EN<br>22868 - EN 12096)         | m/s <sup>2</sup> | Disco: 3,7 (sx) 5,4 (dx)<br>Carretel 3,8 (sx) 4,9 (dx)                |
| ERGONOMIA                                                   |                  |                                                                       |
| EMPUNHADURA                                                 |                  | SIMPLES                                                               |
| MOCHILA                                                     |                  | -                                                                     |
| EMPUNHADURA DE COMANDO                                      |                  | SIMPLES COM TRAVA DE ACELERADOR                                       |
| SISTEMA ANTIVIBRANTE                                        |                  | DUPLO, UM NO FLANGE DA TRANSMISSÃO + 6 BUCHAS NO TUBO DE TRANSMISSÃO. |
| SISTEMA DE CORTE                                            |                  |                                                                       |
| DISCO DE CORTE                                              |                  | DISCO DE 3 DENTES                                                     |
| CABEÇOTE DE FIO DE NYLON                                    |                  | LOAD & GO Ø 130 mm FIO 3,0 mm                                         |
| PROTEÇÃO DE CORTE (diâmetro de<br>corte com cabeçote nylon) | mm               | EM PLÁSTICO (380)                                                     |
| PESO (Sem acessório de corte e<br>proteção)                 | kg               | 8,1                                                                   |
| RELAÇÃO PESO / POTÊNCIA                                     | kg / kW          | 4,5                                                                   |



It's an **Emak S.p.A.** trademark  
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy  
[www.myoleomac.com](http://www.myoleomac.com)  
• [www.youtube.com/MyOleoMac](https://www.youtube.com/MyOleoMac)  
f [www.facebook.com/OleoMacItalia](https://www.facebook.com/OleoMacItalia)  
@ [www.instagram.com/OleoMacItalia](https://www.instagram.com/OleoMacItalia)